

This Page Is Inserted by IFW Operations
and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.


**As rescanning documents *will not* correct images,
please do not report the images to the
Image Problems Mailbox.**

(54) WATERPROOF TYPE EARPHONE

(11) 62-290295 (A) (43) 17.12.1987 (19) JP
(21) Appl. No. 61-134160 (22) 9.6.1986
(71) SONY CORP (72) YOSHIYUKI KANBE(1)
(51) Int. Cl. H04R1/44, H04R1/00

PURPOSE: To obtain a perfect waterproof property, by setting the volumes of inside and outside spaces so as to set a boundary position between air and water at the outside of a waterproof mesh, at the time of applying a pressure corresponding to a prescribed depth of water.

CONSTITUTION: A waterproof mesh 17 is arranged between a cylindrical part 12, and the space in the inside of the part, and a drive unit 18 is arranged in the inside. And the coil of the driving unit 18 is connected to the core of a cord 20, and is drawn out through a drawing cylinder part 22 closed by a plug 21. At the time of applying a pressure corresponding to the prescribed depth of water, the water invades through the cylindrical part 12, or a through hole 15, and the waterproof property can be given by balancing resiliency according to the compression of the air within two spaces in the inside and the outside of the waterproof mesh 17, with the water under a prescribed water pressure.



⑨ 日本国特許庁(JP)

⑩ 特許出願公開

⑪ 公開特許公報(A)

昭62-290295

⑫ Int. Cl. 4

識別記号

庁内整理番号

⑬ 公開 昭和62年(1987)12月17日

H 04 R 1/44
1/00

3 1 0
3 1 0

6824-5D
7314-5D

審査請求 未請求 発明の数 1 (全5頁)

⑭ 発明の名称 防水型イヤホン

⑮ 特 願 昭61-134160

⑯ 出 願 昭61(1986)6月9日

⑰ 発 明 者 掃 部 義 幸 東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニー株式会社内
⑱ 発 明 者 山 口 恭 正 東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニー株式会社内
⑲ 出 願 人 ソ ニ ー 株 式 会 社 東京都品川区北品川6丁目7番35号
⑳ 代 理 人 弁 理 士 松 村 修

明 細 書

【産業上の利用分野】

本発明は防水型イヤホンに関するものであって、特に防水メッシュの前後の容積を調整することによって所定の水深の防水を保证するようにした防水型イヤホンに関する。

1. 発明の名称

防水型イヤホン

2. 特許請求の範囲

内部を防水メッシュを介して2つの空間に分割し、前記防水メッシュの内側の空間を密閉空間としてその中にドライブユニットを配するとともに、前記防水メッシュの外側の空間に耳に通ずる通過孔を形成し、しかもこの通過孔を水の表面張力によって水が流動しない大きさとし、所定の水深に対応する圧力が加えられると、この圧力によって前記外側の空間と前記内側の空間の空気が圧縮され、このときに前記内側の空間の空気と前記外側の空間の空気とが外部の圧力と衡合するときの境界位置が前記防水メッシュよりも外側になるようにしたことを特徴とする防水型イヤホン。

3. 発明の詳細な説明

【発明の概要】

本発明は、内部を防水メッシュを介して2つの空間に分割し、防水メッシュの前後の空間の容積を防水性能に合わせて分配することによって内部の空間の空気圧と外部の水圧とをバランスさせ、これによって所定の水深の防水を降るようにしたものである。

【従来の技術】

イヤホンを防水するためには、開口部を閉じて密閉構造とすればよい。これによって内部のドライブユニットを水から保護して防水構造とすることが可能になる。ところがイヤホンは音を耳に伝えなければその役目を果たさないために、外部に

音を発生する部分についてはこれを閉塞することができない。すなわち完全なシールによって防水型イヤホンを構成することはではない。そこで従来は少なくとも音が出る部分については、防水メッシュを利用して防水を行なうようにしていた。

【発明が解決しようとする問題点】

ところが防水メッシュは合成繊維によって網を構成し、その表面をコーティングして防水性を付与するようにしたものである。そして防水性を有するメッシュによって防水性を保つようになっている。従ってこのような防水メッシュによれば、水深約20cmまでの低い防水性しかイヤホンに対して与えることができず、完全な防水型イヤホンを構成することができない。防水メッシュの目を細かくすると、通気抵抗が大きくなって音質特性が劣化し、あるいはまた音を耳に伝えることができないという欠点がある。

本発明はこのような問題点に鑑みてなされたものであって、防水メッシュの防水性を利用するこ

となく、内部の空間の空気の圧力を利用し、この圧力によって内部に水が侵入するのを防止するようにした防水型イヤホンを提供することを目的とするものである。

【問題点を解決するための手段】

本発明は、内部を防水メッシュを介して2つの空間に分割し、前記防水メッシュの内側の空間を密閉空間としてその中にドライユニットを配するとともに、前記防水メッシュの外側の空間に耳に通ずる連通孔を形成し、しかもこの連通孔を水の表面張力によって水が流動しない大きさとし、所定の水深に対応する圧力が加えられると、この圧力によって前記外側の空間と前記内側の空間の空気が圧縮され、このときに前記内側の空間の空気と前記外側の空間の空気が外部の圧力と適合すべき境界位置が前記防水メッシュよりも外側になるようにしたものである。

【作用】

従って所定の水深以下の圧力においては、内外の空間の空気と水との境界位置が防水メッシュよりも必ず外側に位置することになり、これによって防水メッシュの内部の空間、すなわちドライユニットが配されている空間に水が侵入することなく、防水型イヤホンを提供することが可能になる。

【実施例】

以下本発明を図示の一実施例につき説明する。第1図および第2図は本発明の一実施例に係る防水型イヤホンを示すものであって、このイヤホンはケース10を備えたとともに、ケース10の前側面はキャップ11によって閉じられるようになっている。なおケース10およびキャップ11はともにABS樹脂から構成されている。そしてキャップ11の前側面には筒状部12が連設されるとともに、この筒状部12の先端側の外周面には係止用突起部13が形成されている。この突起部13を有する筒状部12には耳せん14が装着される

ようになっている。耳せん14はシリコンゴムから形成されており、中心部に貫通孔15を備えたとともに、人間の耳の外耳の部分に挿入される口径状フランジ16を外周部に備えている。そしてこの耳せん14の貫通孔15が上記筒状部12の内側と連通されるようになっている。

上記筒状部12とその内側の空間との間には防水メッシュ17が配されており、さらにこの防水メッシュ17の内側にはドライユニット18が配されている。このドライユニット18はその片面側をレジスタ19によって支持されるとともに、前面側からキャップ11によって押えられるようになっている。そしてドライユニット18のコイルはコード20の芯線と接続されるようになっている。そしてこのコード20はプラグ21によって閉じられている引出し用筒部22を通して外に引出されるようになっている。プラグ21は上記筒部22の先端側の開口を開けるとともに、このプラグ21に一体に形成されたスリーブ23がコード20の外周面に圧着するようになっ

ており、これによってコード20とプラグ21との間の隙間からケース10内に水が侵入するのを防止するようにしている。

以上のような構成において、コード20の芯線を通してドライユニット18のコイルに電流を通ずると、これによってドライユニット18の振動板が振動されることになり、ドライユニット18は筐体内の空気を振動させる。この空気の振動は防水メッシュ17を通り、筒状部12および耳せん14の貫通孔15を通して人間の耳に音を伝えることになり、イヤホンとしての機能を発揮することになる。

このようにして音を生ずるイヤホンは、その前面側の貫通孔15およびこの貫通孔15と通過する筒状部12以外の部分は完全にシールされた構造になっている。従って前面側貫通孔15および筒状部12を通して水が内部に侵入しない構造にしておけば、防水型のイヤホンとすることができ、そしてこのような防水性を得るために、防水メッシュ17の外側の空間と内側の空間の体積

$$V_1 + V_2 = 1.2 V_2$$

$$\text{よって} \quad 5V_1 = V_2$$

従ってこのようなイヤホンによれば、防水メッシュ17の防水性によってイヤホンに防水性を付与することなく、防水メッシュ17の外側および内側の体積比を有効に利用し、2つの空間内の空気の圧縮に伴う反発力を所定の水圧の水と衡合わせて防水性を付与することが可能になる。すなわち防水メッシュ17は所定の水深よりも大きな水圧が加わったときに防水性を保証する補助的な機能しかもたなくなる。すなわち例えば2mの水圧において、防水メッシュ17によって20cmの防水性が与えられるとすれば、2.2mの水深の水圧にまで耐えることになる。

【発明の効果】

以上のように本発明は、所定の水深に対応する圧力が加わると、この圧力によって防水メッシュの内外の空間の空気が圧縮され、このときの空気

をそれぞれ所定の割合とし、これによってこのイヤホンに対して防水性を与えるようにしている。

すなわち第3図に示すように、防水メッシュ17の前面側の筒状部12あるいは貫通孔15の部分の体積を V_1 とし、防水メッシュ17の内側の体積を V_2 とする。そして筒状部12あるいは貫通孔15の直径を、水の表面張力によって水が流動しない大きさとする。すなわち直径がほぼ5mm以下の値とする。そして筒状部12あるいは貫通孔15の部分に大気圧 P_0 が加わったときに第3図に示すような状態となり、所定の水深に対応する水圧が加わったときに水が筒状部12あるいは貫通孔15内に侵入し、第4図に示すように防水メッシュ17の直前の位置まで至ったとする。するとこのときに加わった水圧によってイヤホン内の空気は $V_1 + V_2$ から V_2 に変化したことになる。よって次のつぎの式が成立する。

$$P_0 (V_1 + V_2) = P_a V_2$$

となる。ここで P_a は所定の水深に対応する圧力である。そしてここで水深2mの値を考えると、

と水との境界位置が防水メッシュよりも外側になるように内外の空間の体積を設定するようにしたものである。従ってこのような構成によれば、内外の空間の空気の圧縮反発力を利用してイヤホン内に水が侵入するのを防止し、これによって防水性を付与することが可能になる。従ってより完全な防水性を有するイヤホンを提供することが可能になる。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の一実施例に係る防水型イヤホンを示す縦断面図、第2図は同正面図、第3図はこのイヤホンの防水構造を示す模式的な断面図、第4図は同水圧がかかったときの模式的な断面図である。

なお図面に用いた符号において、

10・・・ケース


11・・・キャップ

12・・・筒状部

- 14・・・耳せん
17・・・防水メッシュ
18・・・ドライユニット

である。


代理人 松 村 隆



- 10---ケース
11---キャップ
12---筒状部
13---係止用突起部
14---耳せん
15---貫通孔
16---かさ状フランジ
17---防水メッシュ
18---ドライユニット
19---レジスタ
20---コード
21---プラグ
23---スリーブ


防水型イヤホンの断面

第1図




防水型イヤホンの正面

第2図



水圧がかからないとき
第3図



水圧がかかったとき
第4図